

# Allgemeine Informationen zum Anlegen von Druckdateien

Am liebsten sind uns offene Dateien, d.h. Photoshop, Indesign, Quark, Freehand,...Dateien mit allen Ebenen und Schriften. Nur selten entsprechen die angelieferten Daten den tatsächlichen Anforderungen. Durch das Verschicken von offenen Daten können wir noch Veränderungen und Korrekturen durchführen. Wichtig ist nur, dass alle verwendeten Bilder und Schriften mitschickt werden. Ihr erhaltet vor der Produktion ein Freigabe-PDF. Erst nach Eurer Freigabe startet die Produktion.

Am einfachsten zu Verarbeiten sind für uns allerdings druckfertige PDFs. Diese müssen natürlich alle unten genannten Punkte erfüllen. Außerdem müssen die Schriften eingebunden sein. Schneidemarken und Passkreuze wären super, falls ihr das nicht hinbekommt, können auch wir die nachträglich hinzufügen. Auch bei Anlieferung von PDFs erhaltet ihr vor Produktionsbeginn ein Freigabe-PDF.

Und was ist noch wichtig?

- alle Bilder sollten 300 DPI in der Endgröße haben, sonst werden sie eventuell pixelig
- farbige Dokumente in cmyk und schwarz-weiß Dateien in Graustufen anlegen. RGB kann nicht gedruckt werden
- bitte beachtet in den einzelnen Spezifikationen immer die 3, 5 oder teilweise 8mm Beschnitt
- Text unter 5 Punkt könnte, hauptsächlich bei der Label-Bedruckung, zuschmieren

Eventuelle Korrekturen werden von uns kostenlos durchgeführt.

Sollten jetzt noch Dinge unklar sein - einfach kurz anrufen... 0721 8315415